



Undersøkellesnummer:

№ 96360

LANTERNE-SERTIFIKAT

for

Rød Side - lanterne $\frac{\text{av kopper}}{\text{av jern}}$

Fabrikk

Skip

Innlevert av

Hjæltwaleker, Tollbodgt. 8 B. Oslo.

	cm		Merknad
1. Lanternens høyde uten skorstein og tak	7,3		11. 6. Sertifikatet gjelder kun for åpne båter.
2. Sides bredde eller bunnens diameter	4,8		
3. Linsens eller glassets høyde	3,3		
4. Linsens eller glassets horisontale korde eller diameter i midten		Buen = 112,5°	
Kordens avstand fra den indre flate		Radius = — cm	
5. Lampens stilling i lanternen er riktig i forhold til siden og linsen (glasset)			
6. Lyskilde: Petroleum og elektrisk lys		$\left\{ \begin{array}{l} - \text{''' rundbr.} \\ - \text{''' flatbr.} \\ - 10 \text{ Watt metalltråd} \end{array} \right.$	
7. a) Brennerens høyde over beholderen			
b) Glødelegemets høyde $\frac{\text{over}}{\text{under}}$ kontakten*) 2,1			
8. Lysstyrke i forhold til normallanternen (Normallanternen = 21 lys hvitt).**)		Lysvinkel = 10 streker	
a) i loddrett stilling		Tilstrekkelig	
b) ved 5° helling forover		Tilstrekkelig	
c) » 5° do. akterover		Tilstrekkelig	
9. Glassenes farge.			
a) grønn		God	
b) rød		God	

*) Denne høyde regnes fra kontakten til et horisontalt plan som deler glødelegemet i to deler med omtrent samme lysstyrke.

**) Ovenstående verdier for lysstyrken gjelder kun når linsen, glasskiven, lampen og lampeglasset er ordentlig pusset, og blusset er 4—5 cm høyt uten å blaffe. Forat lanternen skal kunne brenne ordentlig, må den tenes ca. 10 minutter før den settes ut.

I henhold til foranstående tilfredsstiller lanternen fordringene i Instruks for de offentlige kontrollkontorer for skipsinstrumenter.

Oslo offentlige kontrollkontor for skipsinstrumenter.

Avgift kr. 10,-
ikke betalt

den 5/10 19 61.

H. S. Bjørke.



Undersøkellesnummer:

№ 96359

LANTERNE-SERTIFIKAT

for

*Grønn Side-*lanterne $\frac{\text{av kopper}}{\text{av jern}}$

Fabrikk

Skip

Innlevert av

Håndvareleker, Tollbodgt. 8 B. Oslo.

	cm		Merknad
1. Lanternens høyde uten skorstein og tak	<i>7,2</i>		<i>Kl. C.</i>
2. Sides bredde eller bunnens diameter	<i>4,8</i>		
3. Linsens eller glassets høyde	<i>3,3</i>		
4. Linsens eller glassets horisontale korde eller diameter i midten		Buen = <i>112,5</i> °	<i>Sertifikatet gjelder kun for åpne båter.</i>
Kordens avstand fra den indre flate		Radius = _____ cm	
5. Lampens stilling i lanternen er riktig i forhold til siden og linsen (glasset)			
6. Lyskilde: Petroleum ^{og} elektrisk lys eller		$\left\{ \begin{array}{l} - \text{''' rundbr.} \\ - \text{''' flatbr.} \\ - 10 \text{ Watt metalltråd} \end{array} \right.$	
7. a) Brennerens høyde over beholderen			
b) Glødelegemet høyde ^{over} under kontakten*)	<i>2,1</i>		
8. Lysstyrke i forhold til normallanternen (Normallanternen = 21 lys hvitt).**)		Lysvinkel = <i>10</i> streker	
a) i loddrett stilling		Tilstrekkelig	
b) ved 5° helling forover		Tilstrekkelig	
c) » 5° do. akterover		Tilstrekkelig	
9. Glassenes farge.			
a) grønn		God	
b) <i>rød</i>		<i>God</i>	

*) Denne høyde regnes fra kontakten til et horisontalt plan som deler glødelegemet i to deler med omtrent samme lysstyrke.

**) Ovenstående verdier for lysstyrken gjelder kun når linsen, glasskiven, lampen og lampeglasset er ordentlig pusset, og blusset er 4—5 cm høyt uten å blaffe. Forat lanternen skal kunne brenne ordentlig, må den testes ca. 10 minutter før den settes ut.

I henhold til foranstående tilfredsstiller lanternen fordringene i Instruks for de offentlige kontrollkontorer for skipsinstrumenter.

Oslo offentlige kontrollkontor for skipsinstrumenter.

Avgift kr. *10,-*
ikke betaltden *5/10* 19*61*.*H. S. Bjørke*